SWINGBO® VTi

Stand: März 2024 // Gültig bis auf Widerruf

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.2011

☐ **Bestellung**

☐ **Angebot**

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____



Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Lieferanschrift ☐ Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Grundausstattung

- Aluminium-Starrahmen
- Kippschutz rechts und links
- Schiebegriffe oder Schiebebügel
- Radabdeckungen mit integrierter Bremsanlage
- Antriebsräder HOGGI light inkl. Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben

Schwarz	Silber	Perlrubinrot	Perlnachtblau	Perlenzianblau	Gelbgrün
Eisenglimmer	Verkehrsgelb	Feuerrot	Himmelblau	Perlviolett	Nachtblau
Graualuminium	Signalweiß	Reinorange	Signalblau	Perlbeige	Weiß, matt
Blutorange	Erikaviolett	Schwarz, matt	Signalviolett	Lichtgrün	Ozeanblau
Türkisblau	Eisenglimmer light	Lachsorange	Pastellblau	Hellrosa	Olivgrün
Himbeerrot	Weißgrün				

Sonderlackierung

☐ Kupfergold

☐ Wunsch-RAL-Farbe:


Sonderlackierung (optional)



Radgabeln in Wunschfarbe:
(standardmäßig in schwarz)

Hinweis:
Bitte HOGGI Rahmenfarbe angeben.

Sitzbreite und Sitztiefe



☐ Sitzbreite: 24 cm
Sitztiefe eintragen: (24 - 30 cm)

☐ Sitzbreite: 26 cm
Sitztiefe eintragen: (24 - 32 cm)

☐ Sitzbreite: 28 cm
Sitztiefe eintragen: (26 - 34 cm)


☐ Sitzbreite: 30 cm
Sitztiefe eintragen: (28 - 36 cm)

☐ Sitzbreite: 32 cm
Sitztiefe eintragen: (30 - 38 cm)

☐ Sitzbreite: 34 cm
Sitztiefe eintragen: (32 - 40 cm)

☐ Sitzbreite: 36 cm
Sitztiefe eintragen: (34 - 42 cm)

Rückenhöhe und Unterschenkellänge




Sitzbreite	24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm
Rückenhöhe Rücken in Muldenform	36-44 cm	37-45 cm	38-48 cm	39-49 cm	40-50 cm	42-54 cm	43-55 cm
Rücken winkelverstellbar	33-42 cm	35-44 cm	37-46 cm	39-48 cm	41-50 cm	43-52 cm	45-54 cm

Rückenhöhe eintragen:

Unterschenkellänge eintragen: (16 - 37 cm)

Aktivgrad



0 — 5 — 10

passiv — aktiv

Aktivgrad eintragen: _____ (0 - 10 cm)

Radsturz

☐ 3° 

☑ 6° 

☐ 9° 

Sitzhöhe

SWINGBO VTi	Lenkräder mit 100 mm Raddurchmesser	Lenkräder mit 125 mm Raddurchmesser	Lenkräder mit 140 mm Raddurchmesser
20“ Antriebsräder	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 37 cm x x x ☐ SH: 38 cm x x x ☐ SH: 39 cm x x x ☐ SH: 40 cm x x x ☐ SH: 41 cm x x x ☐ SH: 42 cm x x x ☐ SH: 43 cm x - -	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 37 cm x x x ☐ SH: 38 cm x x x ☐ SH: 39 cm x x x ☐ SH: 40 cm x x x ☐ SH: 41 cm x x x ☐ SH: 42 cm x x x ☐ SH: 43 cm x - -	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 38 cm x x x ☐ SH: 39 cm x x - ☐ SH: 40 cm x x x ☐ SH: 41 cm x x - ☐ SH: 42 cm x x - ☐ SH: 43 cm - x -
22“ Antriebsräder	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 39 cm - x x ☐ SH: 40 cm x x x ☐ SH: 41 cm x x x ☐ SH: 42 cm x x x ☐ SH: 43 cm x x x ☐ SH: 44 cm x x - ☐ SH: 45 cm x - -	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 39 cm - x x ☐ SH: 40 cm x x x ☐ SH: 41 cm x x x ☐ SH: 42 cm x x x ☐ SH: 43 cm x x x ☐ SH: 44 cm x x - ☐ SH: 45 cm x - -	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 39 cm - - x ☐ SH: 40 cm x x x ☐ SH: 41 cm x x x ☐ SH: 42 cm x x x ☐ SH: 43 cm x x x ☐ SH: 44 cm x x x ☐ SH: 45 cm x - -
24“ Antriebsräder	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 42 cm x x x ☐ SH: 43 cm - x x ☐ SH: 44 cm x - x ☐ SH: 45 cm - x -	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 42 cm x - x ☐ SH: 43 cm x x x ☐ SH: 44 cm x x x ☐ SH: 45 cm - x x ☐ SH: 46 cm x x x	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 42 cm x x x ☐ SH: 43 cm x x x ☐ SH: 44 cm x x x ☐ SH: 45 cm x x x ☐ SH: 46 cm - x x ☐ SH: 47 cm x x x

x möglich; **-** nicht möglich

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Winkelverstellbare und abklappbare Variante:

☐




Schiebebügel winkelverstell-bar & abklappbar

☐



Schiebebügel „breit“ winkel-verstellbar & abklappbar



Draufsicht // Verjüngung der Sitzbreite um 1,5 cm

Rückenwinkelverstellbereich wählen:

☐ **75 - 115°**

☐ **80 - 120°**

Verlängerung Schiebebügeloberteil

☐ **Verlängerung um 5 cm**

☐ **Verlängerung um 10 cm**

Rückenblech in Muldenform:

☐



☐



Mit Befestigungsmaterial für „HOGGI align“ Rückenkissen



Rücken und Schiebebügel abgeklappt



Rückenwinkelverstellung

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abklappbare Varianten:

☐



Schiebegriff abklappbar

☐



Schiebebügel abklappbar

☐



Schiebebügel „breit“ abklappbar

Rückenwinkel wählen:

☐ **90°** ☐ **100°**

☐ **95°** ☐ **105°**

Verlängerung Schiebebügeloberteil

☐ **Verlängerung um 5 cm**

☐ **Verlängerung um 10 cm**

Rückenblech in Muldenform:

☐



☐



Mit Befestigungsmaterial für „HOGGI align“ Rückenkissen



Rücken und Schiebebügel abgeklappt

☐




Verstärkte Riegelklauen

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abnehmbare Varianten:

☐



Schiebegriff abnehmbar

☐



Schiebebügel abnehmbar

☐



Schiebebügel „breit“ abnehmbar

Verlängerung Schiebebügeloberteil

☐ **Verlängerung um 5 cm**


☐ **Verlängerung um 10 cm**

Rückenblech winkel- und höhenverstellbar:


☐



☐ **75 - 115°** ☐ **80 - 120°**



Rücken abgeklappt



Draufsicht // Verjüngung der Sitzbreite um 1,5 cm

Rückenkissen

☐ Rückenkissen 2,5 cm

Rücken in Muldenform SB 24 - 32 cm

Rücken in Muldenform SB 34 - 36 cm

Rückenkissen schwarz SB 24 - 32 cm


Rückenkissen schwarz SB 34 - 36 cm

☐




„HOGGI align“ konturiertes Rückenkissen, schwarz


Sitzblech & Sitzkissen



Sitzblech



Sitzkissen 3 cm



Konturiertes Sitzkissen Abduktion

Hinweis:
Nicht kombinierbar mit Hüftpelotten.

Polsterfarben




Schwarz



Abstandsgewirke



Beere Soft



Türkis Soft



Grau Soft

Hinweis:
Polsterfarbe Schwarz ist die Standardfarbe und in der Grundausstattung mit inbegriffen.

Kopfstützen




Kopfstütze standard mit Polster



Kopfstützenhalter für „Kopfstütze mit Hinterhauptpolster“ oder für Fremdfabrikate



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster




Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern

Armlehnen




Armlehnen

- ☐ **Höhe: 14 - 21 cm**
- ☐ **Höhe: 19 - 26 cm**



Armlehnen mit Kantelausgleich

- ☐ **Höhe: 15 - 23 cm**
- ☐ **Höhe: 18 - 26 cm**



Pu-Armauflage

- ☐ **23,5 cm lang**
- ☐ **27 cm lang**

Hinweis:
Je nach Konfiguration des Rollstuhls kann es zur Einschränkung der Sitzkantelung kommen.

Radabdeckungen, Bremsanlage




☑ Radabdeckung aus Kunststoff mit integrierter Bremsanlage



☐ Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe mit integrierter Bremsanlage



☐ Radabdeckung aus Carbon mit integrierter Bremse



☐ Verriegelung der Integrierten Bremse

Antriebsräder



☑ Antriebsrad HOGGI light



☐ Antriebsrad HOGGI light mit Trommelbremsen

Bereifung wählen:

- ☑ **Luftbereifung** (1“)
- ☐ **PU-Bereifung** (20“ x 1 3/8“, 22“ x 1“ und 24“ x 1“)

Greifreifen

☐ Ohne Greifreifen ☒ Aluminium-Greifreifen ☐ Aluminium-Greifreifen mit **Antirutschbeschichtung** ☐ Edelstahl-Greifreifen

---

Antirutschbeschichtung:

☐ Schwarz ☐ Reinweiß ☐ Silbergrau ☐ Himmelblau ☐ Verkehrsrot ☐ Reinorange

---

Greifreifenvariante:




☒ Standard



☐ Hoch

Greifreifenmontage:



☐ Weit ☒ Eng



☐ Greifreifenüberzug



☐ Geschlossener ergonomischer Greifreifen



☐ „HOGGI Grip Plus“ Gummiprofil für geschlossenen Greifreifen



☒ Maxgrepp Original



☐ Maxgrepp Ergo Para



☐ Maxgrepp Ergo Para CP

Speichenschutz

☐ Speichenschutz, transparent

☐ Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
einfarbig nach Kundenwunsch:

☐ Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Motiv

☐ Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Grafik nach Kundenvorgabe

Hinweis:
„Speichenschutz, transparent“ muss immer ausgewählt sein.
Speichenschutz-Motiv bitte im gesonderten **„Bestellblatt Speichenschutz“** auswählen.

Lenkräder

☑ 

Rad mit Vollgummireifen

100 x 32 mm

125 x 32 mm


140 x 40 mm

☐ 

Skaterrolle mit Leuchtioden

100 x 24 mm

125 x 24 mm


☐ 

PU-Rad mit
Design-Kunststofffelge


100 x 34 mm

125 x 34 mm


Abweisrollen, Ankipphilfe, Wadenpolster

☐ 

Abweisrollen

☐ 

Ankipphilfe

☐ 

Wadenpolster passend zur Sitzbreite

☐ **Anbau links**

☐ **Anbau rechts**

Kniewinkelanlagen



Kniewinkelanlage 90°

☐ **UL kurz 16 - 27 cm**
☐ **UL lang 16 - 37 cm**



Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85° - 160°

☐ **UL kurz 19 - 27 cm**
☐ **UL lang 19 - 37 cm**




Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°

☐ **UL kurz 19 - 27 cm**
☐ **UL lang 19 - 37 cm**

Fußbretthalter




Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar




Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, mit Verriegelung

☐ Verstärkter Fußbrettträger **aus Stahl** (Mehrgewicht ca. 0,3 kg)


Fußbretter



Fußbrett aus Kunststoff, flach



Fußbrett aus Kunststoff, mit Fersenkante



Fußbrett aus Aluminium in Rahmenfarbe, flach



Zwei Einzelfußbretter in Wannenform

Pelotten



Thoraxpelotten, einzeln verstellbar, Pelottengröße ca. 12 x 13 x 2 cm


- ☐ **Für Rücken winkel- & höhenverstellbar**
- ☐ **Für Rücken in Muldenform**



Brust- / Thoraxpelotten

- ☐ **Brustumfang 33 - 43 cm**
- ☐ **Brustumfang 39 - 49 cm**
- ☐ **Brustumfang 45 - 55 cm**

Hinweis:
Nur in Verbindung mit Rücken winkel- & höhenverstellbar.
In Verbindung mit Rücken in Muldenform muss zusätzlich eine Anpassung der Halterwinkel erfolgen.



Gerade Hüftpelotten

- ☐ **22,5 x 10 cm, SB 28 - 34**
- ☐ **25 x 11 cm, SB 28 - 34**
- ☐ **25 x 11 cm, SB 36 - 44**

Hinweis:
Hüftpelotten reduzieren die maximale Sitzbreite um 3 cm.

Multidirektionale Thoraxpelotten (einzeln bestellbar)




MDP Pelottenhalter abklappbar und abnehmbar

- ☐ **links**
- ☐ **rechts**



MDP Pelottenhalter fix links / rechts

- ☐ **als Paar**



MDP Thoraxpelotte

- ☐ **8 x 10 x 2 cm**
- ☐ **10 x 12 x 2 cm**
- ☐ **12 x 13 x 2 cm**

- ☐ **als Paar**




MDP Thoraxpelotte gekröpft

- ☐ **6 x 11,5 x 2,5 cm**
- ☐ **8 x 14 x 2,5 cm**

- ☐ **als Paar**

Gurtsysteme



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt




Fußgelenkgurt

- ☐ **SB 22 - 30 cm**
- ☐ **SB 28 - 34 cm**


- ☐ **Ø 4 - 6,5 cm**
- ☐ **Ø 6 - 8,5 cm**

Abduktionskeil, Therapietisch




Abduktionskeil,
abschwenkbar & abnehmbar

- ☐ **LBH 9 x 6 x 9 cm**
- ☐ **LBH 11 x 8 x 10 cm**



A-Keil Erhöhung um 30 mm

Hinweis:
Nur in Verbindung mit A-Keil und Konturiertem Sitzkissen.



Therapietisch


SB 24 und 26 cm

SB 28 bis 32 cm

SB 34 und 36 cm

Hinweis:
Nur in Verbindung mit Armlehnen.

Transportsicherung




Transportsicherung nach ISO 7176-19



Mit verstärkten Riegelklauen

Hinweis:
Notwendig für Schiebebügel-/ Schiebegriffe abklappbar bei Verwendung zusammen mit Transportsicherung oder in Verbindung mit AMF-Bruns Kraftknoten.

AMF-Bruns Kraftknotensystem



AMF-Bruns Kraftknoten
(Leichte Schwerlastösen)



Beckengurt

☑ Montage des Kraftknotensystems

Hinweis:
Wenn im Schulter- und Kopfbereich keine Abstützung im BTW vorhanden ist, dann ist die Transportsicherung und das Kraftknotensystem nur in Verbindung mit einer Rückenverlängerung oder einer Kopfstütze zu verwenden.

Klemmschellen, Cosies



Vier Klemmschellen D25
mit Befestigungsmaterial



„Cosies“ Thermofleece
Handwärmer für Begleitperson

Hinweis:
Nötig zur Befestigung eines fremden Rückenbleches.


Verdeck, Lenk- und Schiebehilfe, Einhandantrieb



Verdeck inkl. Adapter
und Regenschutz



Lenk- und Schiebehilfe



Vorbereitung für die Montage des Einhandantriebes der Firma „Pro Aktiv“

Hinweis:
In Kombination mit dem Rückenblech in Muldenform (bei geringer Rückenhöhe) kann es zu Einschränkungen kommen.

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage

senden drucken alles zurücksetzen