SWINGBO® VTi XL

Stand: März 2024 // Gültig bis auf Widerruf

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.2015

☐ **Bestellung**

☐ **Angebot**

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____

Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Lieferanschrift ☐ Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Grundausstattung

- Aluminium-Starrahmen
- Kippschutz rechts und links
- Schiebegriffe oder Schiebebügel
- HOGGI light- & Standard-Kniehebelbremsen
- Antriebsräder HOGGI light inkl. Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben

Schwarz	Silber	Perlrubinrot	Perlnachtblau	Perlenzianblau	Gelbgrün
Eisenglimmer	Verkehrsgelb	Feuerrot	Himmelblau	Perlviolett	Nachtblau
Graualuminium	Signalweiß	Reinorange	Signalblau	Perlbeige	Weiß, matt
Blutorange	Erikaviolett	Schwarz, matt	Signalviolett	Lichtgrün	Ozeanblau
Türkisblau	Eisenglimmer light	Lachsorange	Pastellblau	Hellrosa	Olivgrün
Himbeerrot	Weißgrün				

Sonderlackierung

☐ Kupfergold

☐ Wunsch-RAL-Farbe:

Sonderlackierung (optional)

Radgabeln in Wunschfarbe:
(standardmäßig in schwarz)

Hinweis:
Bitte HOGGI Rahmenfarbe angeben.

Sitzbreite und Sitztiefe



☐ Sitzbreite: 36 cm
Sitztiefe eintragen: (34 - 46 cm)

☐ Sitzbreite: 40 cm
Sitztiefe eintragen: (38 - 50 cm)

☐ Sitzbreite: 44 cm
Sitztiefe eintragen: (38 - 50 cm)

Rückenhöhe und Unterschenkellänge



Sitzbreite	36 cm	40 cm	44 cm
Rückenhöhe Rücken in Muldenform	43-55 cm	45-57 cm	48-60 cm
Rücken winkelverstellbar	45-54 cm	50-59 cm	54-63 cm

Rückenhöhe eintragen:

Unterschenkellänge eintragen: (20 - 41 cm)

Aktivgrad



0 — 5 — 10

passiv — aktiv

Aktivgrad eintragen: _____ (0 - 10 cm)

Radsturz

☐ 3°

☑ 6°

☐ 9°

Sitzhöhe

SWINGBO VTi XL	Lenkräder mit 100 mm Raddurchmesser	Lenkräder mit 125 mm Raddurchmesser	Lenkräder mit 140 mm Raddurchmesser
22“ Antriebsräder Basisrahmen hoch 	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 44 cm x x x ☐ SH: 45 cm x x x ☐ SH: 46 cm x x x ☐ SH: 47 cm x x x ☐ SH: 48 cm x x x	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 45 cm x x x ☐ SH: 46 cm x x x ☐ SH: 47 cm x x x ☐ SH: 48 cm x x x ☐ SH: 49 cm x - -	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 45 cm - x - ☐ SH: 46 cm x x x ☐ SH: 47 cm x x - ☐ SH: 48 cm x x x ☐ SH: 49 cm x - -
24“ Antriebsräder Basisrahmen hoch 	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 45 cm x x x ☐ SH: 46 cm x x x ☐ SH: 47 cm x x x ☐ SH: 48 cm x x x ☐ SH: 49 cm x x x ☐ SH: 50 cm x x x ☐ SH: 51 cm x x -	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 45 cm x x x ☐ SH: 46 cm x x x ☐ SH: 47 cm x x x ☐ SH: 48 cm x x x ☐ SH: 49 cm x x x ☐ SH: 50 cm x x - ☐ SH: 51 cm x x -	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 46 cm x x x ☐ SH: 47 cm x x x ☐ SH: 48 cm x x x ☐ SH: 49 cm x x x ☐ SH: 50 cm x x x ☐ SH: 51 cm x x -
22“ Antriebsräder Basisrahmen niedrig 	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 41 cm - - x ☐ SH: 42 cm - - x ☐ SH: 43 cm - x x ☐ SH: 44 cm x x x ☐ SH: 45 cm x x x ☐ SH: 46 cm x x x	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 41 cm - - x ☐ SH: 42 cm - - x ☐ SH: 43 cm - x x ☐ SH: 44 cm x x x ☐ SH: 45 cm x x x ☐ SH: 46 cm x x x	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 41 cm - - x ☐ SH: 42 cm - - x ☐ SH: 43 cm - x x ☐ SH: 44 cm x x x ☐ SH: 45 cm x x x ☐ SH: 46 cm x x x
24“ Antriebsräder Basisrahmen niedrig 	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 44 cm - - x ☐ SH: 45 cm x x x ☐ SH: 46 cm x x x ☐ SH: 47 cm x x x ☐ SH: 48 cm x x x	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 44 cm - - x ☐ SH: 45 cm x x x ☐ SH: 46 cm x x x ☐ SH: 47 cm x x x ☐ SH: 48 cm x x x	Sturz: 3° 6° 9° ☐ SH: 45 cm - - x ☐ SH: 46 cm x x x ☐ SH: 47 cm x x x ☐ SH: 48 cm x x x

x möglich; **-** nicht möglich

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Winkelverstellbare und abklappbare Variante:

☐

Schiebebügel winkelverstell-bar & abklappbar

☐

Schiebebügel „breit“ winkel-verstellbar & abklappbar



Draufsicht // Verjüngung der Sitzbreite um 1,5 cm

Rückenwinkelverstellbereich wählen:

☐ **75 - 115°**

☐ **80 - 120°**

Verlängerung Schiebebügeloberteil

☐ **Verlängerung um 5 cm**

☐ **Verlängerung um 10 cm**

Rückenblech in Muldenform:

☐

☐

Mit Befestigungsmaterial für „HOGGI align“ Rückenkissen

Rücken und Schiebebügel abgeklappt

Rückenwinkelverstellung

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abklappbare Varianten:

☐

Schiebegriff abklappbar

☐

Schiebebügel abklappbar

☐

Schiebebügel „breit“ abklappbar

Rückenwinkel wählen:

☐ **90°** ☐ **100°**

☐ **95°** ☐ **105°**

Verlängerung Schiebebügeloberteil

☐ **Verlängerung um 5 cm**

☐ **Verlängerung um 10 cm**

Rückenblech in Muldenform:

☐

☐

Mit Befestigungsmaterial für „HOGGI align“ Rückenkissen

Rücken und Schiebebügel abgeklappt

☐

Verstärkte Riegelklauen

Schiebegriff / Bügel- und Rückenvarianten

Abnehmbare Varianten:

☐

Schiebegriff abnehmbar

☐

Schiebebügel abnehmbar

☐

Schiebebügel „breit“ abnehmbar

Verlängerung Schiebebügeloberteil

☐ **Verlängerung um 5 cm**

☐ **Verlängerung um 10 cm**

Rückenblech winkel- und höhenverstellbar:

☐

☐ **75 - 115°** ☐ **80 - 120°**



Rücken abgeklappt



Draufsicht // Verjüngung der Sitzbreite um 1,5 cm

Kantellungsunterstützung

☐ Kantellungsunterstützung (empfohlen ab einer Zuladung über 40 kg)

Rückenkissen

☐ Rückenkissen 2,5 cm

Rücken in Muldenform
SB 36, 40, 44 cm

Rückenkissen schwarz
SB 36, 40, 44 cm

☐

„HOGGI align“ konturiertes Rückenkissen, schwarz

Sitzblech & Sitzkissen



Sitzblech



Sitzkissen 3 cm

Konturiertes Sitzkissen Abduktion

Hinweis:
Nicht kombinierbar mit Hüftpelotten.

Polsterfarben

Schwarz

Abstandsgewirke

Beere Soft



Türkis Soft

Grau Soft

Hinweis:
Polsterfarbe Schwarz ist die Standardfarbe und in der Grundausstattung mit inbegriffen.

Kopfstützen

Kopfstütze standard mit Polster

Kopfstützenhalter für „Kopfstütze mit Hinterhauptpolster“ oder für Fremdfabrikate

Kopfstütze mit Hinterhauptpolster



Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern

Armlehnen

Armlehnen

- ☐ **Höhe: 14 - 21 cm**
- ☐ **Höhe: 19 - 26 cm**

Hinweis:
Je nach Konfiguration des Rollstuhls kann es zur Einschränkung der Sitzkantelung kommen.



Armlehnen mit Kantelausgleich

- ☐ **Höhe: 15 - 23 cm**
- ☐ **Höhe: 18 - 26 cm**
- ☐ **Höhe: 18 - 26 cm in verstärkter Version**



Pu-Armauflage

- ☐ **23,5 cm lang**
- ☐ **27 cm lang**

Bremsvarianten

HOGGI light Sportbremse

Standard-Kniehebelbremsen SWINGBO VTi XL

Integrierte Bremse

Radabdeckungen, Verriegelung

Radabdeckung aus Kunststoff

Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe für integrierte Bremsanlage

Radabdeckung aus Carbon



Verriegelung der Integrierten Bremse

Antriebsräder

Antriebsrad HOGGI light

Antriebsrad HOGGI light
mit Trommelbremsen

Bereifung wählen:

- ☑ **Luftbereifung**
  (1“)
- ☐ **PU-Bereifung**
  (22“ x 1“ und 24“ x 1“)

Greifreifen

☐ Ohne Greifreifen ☑ Aluminium-Greifreifen ☐ Aluminium-Greifreifen mit **Antirutschbeschichtung** ☐ Edelstahl-Greifreifen

Antirutschbeschichtung:

☐ Schwarz ☐ Reinweiß ☐ Silbergrau ☐ Himmelblau ☐ Verkehrsrot ☐ Reinorange

Greifreifenvariante:

Standard

Hoch

Greifreifenmontage:



☐ Weit ☑ Eng

Greifreifenüberzug

Geschlossener
ergonomischer Greifreifen

„HOGGI Grip Plus“ Gummiprofil für
geschlossenen Greifreifen

Greifreifen für HOGGI light Antriebsräder

Maxgrepp Original

Maxgrepp Ergo Para

Maxgrepp Ergo Para CP

Speichenschutz

☐ Speichenschutz, transparent

☐ Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
einfarbig nach Kundenwunsch:

☐ Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Motiv

☐ Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,
mit Grafik nach Kundenvorgabe

Hinweis:
„Speichenschutz, transparent“ muss immer ausgewählt sein.
Speichenschutz-Motiv bitte im gesonderten **„Bestellblatt Speichenschutz“** auswählen.

Lenkräder

Rad mit Vollgummireifen

100 x 32 mm

125 x 32 mm

140 x 40 mm

Skaterrolle mit Leuchtioden

100 x 24 mm

125 x 24 mm



PU-Rad mit
Design-Kunststofffelge

100 x 34 mm

125 x 34 mm

Abweisrollen, Ankipphilfe, Wadenpolster

☐ 

Abweisrollen

Ankipphilfe

☐ 

Wadenpolster passend zur Sitzbreite

☐ **Anbau links**

☐ **Anbau rechts**

Kniewinkelanlagen, Fußstützen

Kniewinkelanlage 90°

Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85° - 160°

Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°

☐ 

Anpassung für SHERPA Vario Fußstützen

☐ **UL kurz 20 - 36 cm**
☐ **UL lang 20 - 41 cm**

☐ **UL kurz 20 - 36 cm**
☐ **UL lang 20 - 41 cm**

☐ **UL kurz 20 - 36 cm**
☐ **UL lang 20 - 41 cm**

Fußbretthalter

◉

Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar

☐ 

Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, mit Verriegelung

Fußbretter



Fußbrett aus Kunststoff, flach



Fußbrett aus Kunststoff, mit Fersenkante

Fußbrett aus Aluminium, flach

Zwei Einzelfußbretter in Wannenform

- ☐ **in Rahmenfarbe**
- ☐ **in schwarz**
- ☐ **mit Fersenplatte**

Hinweis:
Einsetzbar ab einer Sitzhöhe von 45 cm.

Pelotten

Thoraxpelotten, einzeln verstellbar, Pelottengröße ca. 12 x 13 x 2 cm

- ☐ **Für Rücken winkel- & höhenverstellbar**
- ☐ **Für Rücken in Muldenform**

Brust- / Thoraxpelotten

- ☐ **Brustumfang 33 - 43 cm**
- ☐ **Brustumfang 39 - 49 cm**
- ☐ **Brustumfang 45 - 55 cm**

Hinweis:
Nur in Verbindung mit Rücken winkel- & höhenverstellbar.
In Verbindung mit Rücken in Muldenform muss zusätzlich eine Anpassung der Halterwinkel erfolgen.



Gerade Hüftpelotten (250 x 100 mm)

Hinweis:
Hüftpelotten reduzieren die maximale Sitzbreite um 3 cm.

Multidirektionale Thoraxpelotten (einzeln bestellbar)

MDP Pelottenhalter abklappbar und abnehmbar

☐ **links**
☐ **rechts**

MDP Pelottenhalter fix links / rechts

☐ **als Paar**



MDP Thoraxpelotten

☐ **8 x 10 x 2 cm**
☐ **10 x 12 x 2 cm**
☐ **12 x 13 x 2 cm**

☐ **als Paar**

MDP Thoraxpelotten gekröpft

☐ **6 x 11,5 x 2,5 cm**
☐ **8 x 14 x 2,5 cm**

☐ **als Paar**

Gurtsysteme



Beckengurt

4-Punkt Beckengurt

☐ **SB 28 - 34 cm**
☐ **SB 34 - 42 cm**

Fußgelenkgurt

☐ **Ø 4 - 6,5 cm**
☐ **Ø 6 - 8,5 cm**

Abduktionskeil, Therapietisch



Abduktionskeil,
abschwenkbar & abnehmbar

- ☐ **LBH 11 x 8 x 10 cm**
- ☐ **LBH 13 x 9 x 10 cm**



A-Keil Erhöhung um 30 mm

Hinweis:
Nur in Verbindung mit A-Keil und Konturiertem Sitzkissen.



Therapietisch

Hinweis:
Nur in Verbindung mit Armlehnen.

Transportsicherung

Transportsicherung nach ISO 7176-19

Mit verstärkten Riegelklauen

Hinweis:
Notwendig für Schiebebügel-/ Schiebegriffe abklappbar bei Verwendung zusammen mit Transportsicherung oder in Verbindung mit AMF-Bruns Kraftknoten.

AMF-Bruns Kraftknotensystem

AMF-Bruns Kraftknoten
(Leichte Schwerlastösen)

Beckengurt

☑ Montage des Kraftknotensystems

Hinweis:
Wenn im Schulter- und Kopfbereich keine Abstützung im BTW vorhanden ist, dann ist die Transportsicherung und das Kraftknotensystem nur in Verbindung mit einer Rückenverlängerung oder einer Kopfstütze zu verwenden.

Klemmschellen, Cosies

☐

Vier Klemmschellen D25
mit Befestigungsmaterial

☐

„Cosies“ Thermofleece
Handwärmer für Begleitperson

Verdeck, Lenk- und Schiebehilfe, Einhandantrieb

☐

Verdeck inkl. Adapter
und Regenschutz

☐

Lenk- und Schiebehilfe

☐



Vorbereitung für die Montage des
Einhandantriebes der Firma „Pro
Aktiv“

Hinweis:
In Kombination mit dem Rückenblech in Muldenform (bei geringer Rückenhöhe) kann es zu Einschränkungen kommen.

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage

senden drucken alles zurücksetzen